



Информация о продукте Жидкость для сварочных работ АНТИСПАТТЕР

Антиспаттер - тонкослойное покрытие для предотвращения налипания сварочных капель, грязи, брызг на металлические поверхности свариваемых деталей, заготовок, приспособлений, сопель, роботов и оборудования, очистки черновой пленки и окиси.

Свойства:

- Превосходные антиадгезионные и антикоррозийные свойства
- Обладает очищающими свойствами
- Обладает защитными свойствами
- Подходит для всех процессов холодного отверждения, таких как COLD-BOX-AMIN, RESOLCO2, BETA - SET, RED - SET и другие аналогичные процессы

Состав: фторсоединения ≤ 4,5%, кремнийорганические соединения ≤ 4%, Ингибитор коррозии ≤ 4,7%, краситель ≤ 1, органические растворители (изопропанол, пропиленгликоль) - остальное.

Область применения: сварочные сопла, рабочие детали, металлические поверхности, форсунки, кожухи, горелки, фиксирующие устройства и др.

Высыхание жидкости, в среднем: 60 мин

Преимущества продукции:

- ✓ Высокая степень укрывистости на поверхности
- ✓ Длительная защита и атмосфероустойчивость
- ✓ Простота технологии нанесения
- ✓ Превосходные антиадгезионные и антикоррозийные свойства
- ✓ Обладает очищающими и бактериостатическими свойствами
- ✓ Состав представляет собой полимеры, которые имеют преимущества от конкурирующих технологий, таких как углеводородные и силиконовые, не является ЛВЖ
- ✓ Способствует более качественному контакту электрода с металлом, стабильности дуги при сварке, что повышает качество равномерного распределения наплавляемого металла, плотность и качество шва
- ✓ Позволяет вести сварку по влажной поверхности. Не требует обезжиривания швов перед грунтованием и окраской. Не вызывает коррозии.

Влияние на экологию:

- Не содержит ОРВ
- Не является канцерогеном
- Не взрывоопасен
- Не обладает раздражающим действием
- Имеется паспорт безопасности

Фасовка:

Канистры 5 л, 10 л, 20 л, 200 л

Аэрозоль – 1 л

Срок годности 24 месяца

